

Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFL063W57



Optionele toebehoren

DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4685	Greeplijst 60 cm rvs
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (vervangen)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set

- **Afwerkingsband:** Kies de ideale kleur uit een waaier van verschillende Bosch afwerkingsbanden.

Technische gegevens

Uitvoering:	Pull-out
Lengte elektriciteits snoer:	175 cm
Inbouwafmetingen:	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	8.6 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	2
Maximale afzuigcapaciteit:	351 m ³ /h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m ³ /h):	220 m ³ /h
Maximum Air flow:	351 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	65 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005538119
Aansluitvermogen:	93 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Inbouw



4 242005 538119

Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFL063W57

Design:

- Telescopische dampkap - 60 cm
- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- Capacitor motor
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 131 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- Tuimeltoets
- 2 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan uw apparaat in de afzuigmodus de volgende waarden bereiken: Stand 1: afzuigcapaciteit 276 m³/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 351 m³/h ; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: C*
- Gemiddeld energieverbruik: 43.5 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: D*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*

Prestaties bij recirculatie:

- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan uw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optionele accessoire):
 - Stand 1: afzuigcapaciteit 190 m³/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 220 m³/h; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW)

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 93 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO₂-neutrale productielocatie

Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Inbouwfmetingen (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.75 m
- Diameter van de buis Ø 150 mm
- Telescopisch element zonder profiel (afwerkingsprofiel of meubelprofiel noodzakelijk)



