


Serie 2, Gaskookplaat, Inox PBP6B5K80



Optionele toebehoren

HEZ298105	Simmer plate
HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De gaskookplaat die makkelijk schoon te maken is dankzij de grotere ruimte tussen de knoppen aan de zijkant.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie:	... Gaskookplaat met bedieningspaneel
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Energiebron:	 Gas
Aantal kookzones:	 4
Soort bedieningselementen:	 Zwaardknoppen
Inbouwafmetingen:	 45 x 560-560 x 480-490 mm
Breedte:	 580 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	 45x580x510 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	 141x651x578 mm
Nettogewicht:	 6.0 kg
Brutogewicht:	 6.9 kg
Indicator restwarmte:	 Zonder
Positie bedieningspaneel:	 Zijdelings
Materiaal vangschaal:	 Roestvrij staal
Kleur oppervlak:	 Inox
Lengte elektriciteitsnoer:	 100 cm
EAN-code:	 4242005437863
Aansluitwaarde gas:	 7500 W
Minimale smeltveiligheid:	 3 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50; 60 Hz



4 242005 437863

Serie 2, Gaskookplaat, Inox PBP6B5K80

De gaskookplaat die makkelijk schoon te maken is dankzij de grotere ruimte tussen de knoppen aan de zijkant.

Design

- Inox oppervlakte
- Geëmailleerde pottendragers met rubberen voetjes

Gebruiksgemak

- Zwaardknoppen, rechts: Toegang tot knoppen aan de zijkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 4 gasbranders
- Links vooraan: sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts achter: normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- Grotere afstand tussen de knoppen voor een betere reiniging.

Veiligheid


- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 51.8 x 580 x 510
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen 12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder, die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 7.5 kW

Serie 2, Gaskookplaat, Inox

PBP6B5K80



A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: Positie van de gasaansluiting in de uitsparing

C: Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details